

**FINITION**  
HAUTE QUALITÉ

- ▶ **POUVOIR GARNISSANT**
- ▶ **FACILITÉ D'APPLICATION**
- ▶ **BLANCHEUR IMPECCABLE**

## DEFINITION

Peinture à base de résine copolymère acrylique en phase aqueuse.

## PROPRIETES

- Bon pouvoir garnissant et opacifiant
- Blancheur impeccable
- Bon pouvoir couvrant
- Grande facilité d'Application

## DESTINATION

Décoration soignée en intérieur sur murs neufs et pour des rénovations de pièces sèches pour locaux tertiaires et résidentiels.

## ROYAL VINLIQUE INTÉRIEUR MAT

PEINTURE VINLIQUE INTÉRIEUR MAT



## CARATERISTIQUES TECHNIQUES

**Aspect en pot :** liquide onctueux

**Aspect du film :** mat poché

**Masse volumique\* :** 1.5 +/- 0,05 Kg/l

**Extrait sec\*\* : en poids:** 50 +/- 2%

**Brillant Spéculaire 60° :** < 3°

**Rendement :** 6 à 8 m<sup>2</sup>/kg par couche l'état du support et le mode d'application.

**Séchage (25°C - 80%HR) :** Sec : 30 à 40 min  
**Recouvrable :** 4 h

**Stockage :** 2 ans en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

**Teintes :** Recommandé en teintes pasteltes uniquement

**Conditionnement :** 5Kg / 15Kg / 30Kg

## PREPARATION DES FONDS

- En fonction de la nature ou de l'état du support, procéder à un grattage, égrenage ou ponçage pour éliminer toute partie non adhérente.
- S'assurer que les murs soient secs et exemptes de toute l'humidité ou moisissure.
- Il est néanmoins recommandé d'appliquer une couche de Fixoprim.
- Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des Fonds à mettre en peinture.

## APPLICATION



Brosse, Rouleau, Airless.



Eau



Eau



=> 15 à 20 % en première couche  
=> 15 à 20 % en deuxième couche

## HYGIENE ET SECURITE

Respecter les prescriptions d'hygiène et de sécurité

## FABRIQUANT

SIPPEC

Abidjan- Zone industrielle – Yopougon  
26 BP 614 Abidjan , Cote d'ivoire

Tel : + 225 27 23 53 64 64

Email : [info@sippec.com](mailto:info@sippec.com)

[www.sippec.com](http://www.sippec.com)