

FINITION
HAUTE QUALITÉ

- ▶ **MULTIFONCTION**
- ▶ **RÉSISTANCE**
- ▶ **PROTECTION ET DÉCORATION**
- ▶ **POUVOIR GARNISSANT**

GRAFFIATO

REVÊTEMENT FAÇADE



DEFINITION

Le GRAFFIATO est un revêtement épais d'aspect grésé-ribbé, présenté sous forme de pâte onctueuse. Il est constitué de résines acryliques en phase aqueuse.

PROPRIETES

- Confère au support un aspect décoratif très esthétique.
- Résiste aux chocs et aux intempéries.
- Laisse respirer le support.
- Haut pouvoir garnissant.

DESTINATION

- INTERIEUR/EXTERIEUR
- NEUF/ENTRETIEN

C'est une peinture dédiée à la décoration murale extérieure en général. Elle est utilisée pour la protection et décoration des façades ainsi que pour les travaux de rénovation.

PREPARATION DES FONDS

- Intérieur/Extérieur : plâtre et dérivés, maçonneries, béton, enduit de ciment, recouvert ou non d'anciennes peintures en bon état, béton armé à vue, panneaux préfabriqués en béton, fibrociment.

L'application du produit se fait dans une température équivalente à : min + 5°C max + 40°C. Humidité relative ambiante : max 80%. Les supports ne doivent pas être gelés ou humides.

Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations.

- Murs neuf ou ancien il est recommandé d'appliquer une couche de Fixoprim.

- Pour les murs anciens : Tous les supports doivent être soigneusement préparés au moyen de brossage à la main. Les peintures anciennes incohérentes ou en phase de détachement doivent être enlevées.

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect du film sec : Mat, Structuré, aspect grésé-ribbé

Aspect en pot et Viscosité : Pâte épaisse

Rendement : 2,5 à 3,5 Kg / m² selon support. En fonction de la granulométrie (**Grain fin, moyen, gros**)

Masse Volumique : 1,76 ±0,03

Séchage : 5-6 heures environs. Variable selon les conditions climatiques, plus long par temps froid et humide.

Recouvrable : 12-24 heures.
Le revêtement acquiert toutes ses propriétés après 3 à 4 semaines.

Emballage : 30 Kg couleur d'origine.

Conditionnement : 30kg

SUPPORTS ET PRECAUTION D'EMPLOI :

Les supports doivent être propres, secs et sains.

HYGIENE ET SECURITE

Respecter les prescriptions d'hygiène et de sécurité.

APPLICATION



Taloche métallique (Inox) et plastique (seconde couche)



eau



Prêt à l'emploi

Mélanger bien jusqu'à l'homogénéisation du pot.

Mode d'application :

Appliquer Le GRAFFIATO avec une truelle en acier, une seule couche homogène et continue, ensuite talocher à la lisseuse inox puis en retirer l'excès.

Après environs 5 minutes avant le séchage, structuré à la lisseuse plastique Pour obtenir l'effet esthétique souhaité- en glissant en sens verticale, horizontale ou rotatoire.

NB :

- Les données ci-dessus signalées sont basées sur nos connaissances techniques et expériences actuelles. Mais dans l'impossibilité de contrôler les conditions d'application, le fabricant n'assume aucune responsabilité lors d'un usage non approprié de nos produits.

- Afin d'éviter les écarts de couleur d'un lot à un autre, il est conseillé d'effectuer tout le travail avec le même lot.

- La dernière couche de la décoration doit être impérativement réalisée avec des pots du même lot de production afin d'éviter de désagréables différences de couleur sur les murs.

FABRIQUANT

SIPPEC

Abidjan- Zone industrielle – Yopougon

26 BP 614 Abidjan , Cote d'ivoire

Tel : + 225 27 23 53 64 64

Email : info@sippec.com

www.sippec.com