

FINITION
HAUTE QUALITÉ

- ▶ **TRANSPARENCE HAUTE QUALITÉ**
- ▶ **RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ**
- ▶ **SÉCHAGE RAPIDE**
- ▶ **FACILITÉ D'APPLICATION**

VERNIS CELLULOSIQUE BRILLANT CONCENTRE

VERNIS À BOIS INCOLORE



DEFINITION

Vernis incolore à base de résine Nitro cellulosique pour l'embellissement et la protection du bois pour longue durée.

PROPRIETES

- Vernis transparent de haute qualité.
- Haute brillance et clarté.
- Très bonne adhérence aux bois.
- Séchage rapide.
- Excellente résistance aux rayures, à l'humidité et à la lumière.
- Conserve l'aspect et la structure naturelle du bois.
- Lessivable.
- Grande facilité d'application.

DESTINATION

Vernissage de toutes sortes de bois nu ou trempé pour intérieur.

PREPARATION DES FONDS

- Les supports doivent être propres, dépoussiérés et totalement secs.
- Dégraissage préalable avec un dégraissant adapté.
- Sur ancien support vernis : Nettoyage du support avant application, ponçage au papier abrasif grain 100 et dépoussiérage.
- Sur bois neuf : Nettoyage du support avant application : poncer, dépoussiérer.
- Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des Fonds à mettre en peinture.
- Si nécessaire traiter les surfaces du bois avec le traitement de bois.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect en pot : liquide transparent

Aspect du film : Brillant

Masse volumique* : 0.93 +/- 0,05 Kg/l

Extrait sec** : en poids: 60 +/- 2%

Brillant Spéculaire 60° : > 85°

Rendement : 8 à 10 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application.

Séchage (25°C - 80%HR) : Sec : 30 à 60 min

Recouvrable : 4 h à 6 heures

Conditionnement : 18L ; 4L ; 1L

HYGIENE ET SECURITE

Respecter les prescriptions d'hygiène et de sécurité.

APPLICATION



Brosse, Rouleau, Pistolet



Au DILUANT CELLULOSIQUE immédiatement après utilisation.



Avec notre DILUANT CELLULOSIQUE



Diluer en fonction de la viscosité recherchée.
5 à 10% au pinceau
15 à 20% au pistolet

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine.

FABRIQUANT

SIPPEC

Abidjan- Zone industrielle – Yopougon

26 BP 614 Abidjan , Cote d'ivoire

Tel : + 225 27 23 53 64 64

Email : info@sippec.com

www.sippec.com