

FINITION
HAUTE QUALITÉ

- ▶ **RÉSISTANT AU LAVAGE**
- ▶ **POUVOIR GARNISSANT**
- ▶ **FACILITÉ D'APPLICATION**
- ▶ **BLANCHEUR IMPECCABLE**

DEFINITION

Peinture à base de résine copolymère acrylique en phase aqueuse

PROPRIETES

- Bon pouvoir garnissant et opacifiant
- Très bonne adhérence avec un bon pouvoir couvrant
- Blancheur impeccable non jaunissant même à l'obscurité
- Résistant au lavage
- Grande facilité d'Application

DESTINATION

Décoration soignée en extérieur sur murs neufs et pour des rénovations de pièces sèches pour locaux tertiaires et résidentiels.

ROYAL VINLIQUE EXTÉRIEUR MAT

PEINTURE VINLIQUE EXTÉRIEUR MAT



CARATERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect en pot : liquide onctueux

Aspect du film : mat poché

Masse volumique* : 1.5 +/- 0,05 Kg/l

Extrait sec :** en poids: 50 +/- 2%

Brillant Spéculaire 85° : < 3 %

Rendement : 6 à 8 m²/kg par couche l'état du support et le mode d'application.

Séchage (25°C - 80%HR) : Sec : 30 à 40 min

Recouvrable : 4 h

Stockage : 2 ans en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Teintes : 2 Recommandé en teintes pasteltes et soutenues

Conditionnement : 5Kg / 15Kg / 30Kg

PREPARATION DES FONDS

En fonction de la nature ou de l'état du support, procéder à un grattage, égrenage ou ponçage pour éliminer toute partie non adhérente.

S'assurer que les murs soient secs et exempts de toute l'humidité ou moisissure.

Il est néanmoins recommandé d'appliquer une couche de Fixoprim.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des Fonds à mettre en peinture.

APPLICATION



Brosse, Rouleau, Airless.



Eau



Eau



15 à 20 % en première couche
15 à 20 % en deuxième couche

HYGIENE ET SECURITE

Respecter les prescriptions d'hygiène et de sécurité

FABRIQUANT

SIPPEC

Abidjan- Zone industrielle – Yopougon
26 BP 614 Abidjan , Cote d'ivoire

Tel : + 225 27 23 53 64 64

Email : info@sippec.com

www.sippec.com