

**COLORANT UNIVERSEL** 

**COLORANT UNIVERSEL** 



**HAUTE CONCENTRATION** 

HAUTE COMPATIBILITÉ

**IDÉAL POUR LES TEINTES** 

## **DEFINITION**

Pâte pigmentaire universelle.

## **PROPRIETES**

- Haute concentration
- Haute compatibilité
- Idéal pour teinter les peintures blanches

### **DESTINATION**

 Coloration de peintures aqueuses et solvantées à destination du bâtiment.

## **CARATERISTIQUES TECHNIQUES**

Aspect du produit : Liquide visqueux

Couleurs: 14 couleurs disponibles

Densité: 1.1: 2.1 en fonction de la teinte

Hydro solubilité: Soluble

Conditionnement: 200ml

Recommandation : Pour les teintes vives et foncées veuillez-vous adresser directement au service commercial pour vos mélanges en usine

## **HYGIENE ET SECURITE**

Respecter les prescriptions d'hygiène et de sécurité.

### **PREPARATION DES FONDS**

- Afin de ne pas ralentir le séchage des peintures, éviter de dépasser la dose de 5% de colorant par rapport au volume de la peinture.
- Pré-disperser, si possible, le colorant dans une petite quantité de peinture et ajouter ensuite le mélange au volume total.
- Remuer énergiquement jusqu'à l'obtention de la nuance définitive.
- Les peintures mates se foncent au séchage.
- Nettoyage des outils à l'eau.

### **STOCKAGE**

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

# **FABRIQUANT**

#### SIPPEC

Abidjan- Zone industrielle – Yopougon

26 BP 614 Abidjan, Cote d'ivoire

Tel: + 225 27 23 53 64 64

Email: info@sippec.com

www.sippec.com







