

**FINITION**  
HAUTE QUALITÉ

- ▶ **TRANSPARENCE**
- ▶ **BONNE ADHÉRENCE**
- ▶ **SÉCHAGE RAPIDE**
- ▶ **FACILITÉ D'APPLICATION**

## **VERNIS CELLULOSIQUE BRILLANT PAE CLAIR**

VERNIS À BOIS CLAIR TRANSPARENT



### **DEFINITION**

Vernis clair prêt à emploi transparent à base de résine Nitro cellulosique pour l'embellissement et la protection du bois pour longue durée.

### **PROPRIETES**

- Vernis claire transparent.
- Haute brillance et clarté.
- Bonne adhérence.
- Séchage rapide.
- Conserve l'aspect et la structure naturelle du bois.
- Grande facilité d'application.

### **DESTINATION**

Vernissage de toutes sortes de bois nu ou trempé pour intérieur.

### **PREPARATION DES FONDS**

- Les supports doivent être propres, dépoussiérés et totalement secs.
- Dégraissage préalable avec un dégraissant adapté.
- Sur ancien support vernis : Nettoyage du support avant application, ponçage au papier abrasif grain 100 et dépoussiérage.
- Sur bois neuf : Nettoyage du support avant application : poncer, dépoussiérer.
- Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des Fonds à mettre en peinture.
- Si nécessaire traiter les surfaces du bois avec le traitement de bois.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Aspect en pot** : liquide transparent

**Aspect du film** : Brillant

**Masse volumique\*** : 0.93 +/- 0,05 Kg/l

**Extrait sec\*\*** : en poids: 15 +/- 2%

**Brillant Spéculaire 60°** : > 85 %

**Rendement** : 6 à 8 m<sup>2</sup>/l selon la nature des fonds et le mode d'application.

**Séchage (25°C - 80%HR)** : Sec : 30 à 60 min

**Recouvrable** : 4 h

**Conditionnement** : 1L

## HYGIENE ET SECURITE

Respecter les prescriptions d'hygiène et de sécurité.

## APPLICATION



Brosse, Rouleau, Pistolet



Au DILUANT CELLULOSIQUE immédiatement après utilisation.



Avec notre DILUANT CELLULOSIQUE



Prêt à l'emploi

## STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine.

## FABRIQUANT

SIPPEC

Abidjan- Zone industrielle – Yopougon

26 BP 614 Abidjan , Cote d'ivoire

Tel : + 225 27 23 53 64 64

Email : info@sippec.com

www.sippec.com