

**FINITION
HAUTE QUALITÉ**

- ▶ **TRANSPARENTE**
- ▶ **NE TACHE PAS**
- ▶ **SANS SOLVANT
ININFLAMMABLE**

COLLE A BOIS

COLLE BLANCHE POUR BOIS



DEFINITION

Colle à bois vinylique pour l'assemblage et le placage de tous les bois et leurs dérivés (comme des contreplaqués).

PROPRIETES

- Colle mono-composant prêt à l'emploi Pour l'intérieur.
- Transparente après séchage, ne tache pas.
- Sans solvant Ininflammable.

DESTINATION

La colle spéciale BOIS est une colle blanche vinylique pour l'assemblage et le placage en Intérieur de tous types de bois et leurs dérivés :

Bois tendres, durs, exotiques, agglomérés, contreplaqués, lamifiés, stratifiés...

Sans solvant, elle est recommandée pour tous les travaux de réparation ou de montage de meuble. Convient Également pour petits collages : papier, carton, feutrine...

PREPARATION DU SUPPORT ET MISE EN ŒUVRE

Les surfaces doivent être propres, planes, sèches et dépeussées.

Eviter tout contact avec le métal (risque de rouille)

CARATERISTIQUES TECHNIQUES

Base chimique : Polymères à base d'acétate de polyvinyle en dispersion aqueuse

Couleur : Blanc-laiteux à l'état liquide, translucide après séchage

Dépose / grammage : ~ 150 à 180 g/m² (bois massif), 100 à 140 g/m² (stratifiés mélaminés sur MDF)

Teneur en hygrométrie : Comprise entre 8 et 10% pour le bois, 60 et 70% d'humidité relative dans l'air

Temps de pressage : ~ 60 min. à 20°C, (strate. /MDF) 120 minutes à 20°C pour bois durs

Dilution : Prêt à l'emploi

Caractéristiques du film : Très ferme et cohésif

Séchage complet : Après 120 minutes

Conditionnement : 20kg ; 4kg ; 700gr

APPLICATION

Appliquer une fine couche de colle sur l'une des 2 surfaces à assembler.

Dans le cas de 2 éléments qui s'emboîtent, déposer la colle dans la partie creuse.

Pour les surfaces imposantes, étaler avec le pinceau ou la spatule en plastique.



Pinceau



Utiliser de l'eau pour la colle fraîche avant son séchage complet



Etaler au Pinceau ou à la spatule

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine.

HYGIENE ET SECURITE

Respecter les prescriptions d'hygiène et de sécurité.

FABRIQUANT

SIPPEC

Abidjan- Zone industrielle – Yopougon

26 BP 614 Abidjan , Cote d'ivoire

Tel : + 225 27 23 53 64 64

Email : info@sippec.com

www.sippec.com