

COLLE À BOIS CONCENTRÉE

MARQUE SIPPEC 

Colle à bois de qualité supérieure extra forte.
Transparente après séchage, pour le papier textile, carton et travaux de menuiserie.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Mat
Couleurs : Blanche
Dilution : prêt à l'emploi

SÉCHAGE

Séchage : rapide



 4KG / 700GR

PRÉPARATION DE SURFACE

Repérer les zones de collage et s'assurer que les surfaces à coller soient planes, sinon les raboter.
Nettoyer les surfaces à coller avec un chiffon.

CONDITIONS & MÉTHODES D'APPLICATION

Idéale pour l'assemblage ou collage des meubles ou boiseries :
- Le support doit être sain, propre et dégraissé
- Appliquer avec une spatule ou pinceau



 + d'infos

 **HYGIÈNE & SECURITÉ** : Respecter les prescriptions d'hygiène et de sécurité.

COLLE NÉOPRÈNE

MARQUE SIPPEC 

Colle à prise rapide pour multi-usage.



CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Mat
Couleurs : Jaune
Dilution : prêt à l'emploi

SÉCHAGE

Séchage : rapide
Le temps de séchage :
4 Heures (à +20°C)



 EMBALLAGE : 5KG / 1KG

PRÉPARATION DE SURFACE

Repérer les zones de collage et s'assurer que les surfaces à coller soient planes, sinon les raboter.
Nettoyer les surfaces à coller avec un chiffon.

CONDITIONS & MÉTHODES D'APPLICATION

- Les matériaux doivent être propres, secs, dépoussiérés, dégraissés et stockés à température ambiante
- Les assemblages doivent être précis pour éviter les joints épais
- Pour l'assemblage des bois de toutes essences et panneaux de bois
- Pour l'aboutage du bois massif
- Pour la menuiserie intérieure (meubles, armoires, chaises, fauteuils)
- Pour le placage de stratifiés à froid et à chaud sur panneaux de particules et panneaux MDF
- Appliquer la colle sur le support en couche mince et régulière à l'aide d'un pinceau, d'une spatule, d'une brosse, d'un rouleau ou d'une colleuse.



 + d'infos

 **HYGIÈNE & SECURITÉ** : Respecter les prescriptions d'hygiène et de sécurité.