

FINITION
HAUTE QUALITÉ

- ▶ **POUVOIR DE COUVRANCE**
- ▶ **POUVOIR OPACIFIANT**
- ▶ **EXCELLENTE RÉSISTANCE**
- ▶ **FACILITÉ DE NETTOYAGE**

DEFINITION

Peinture de décoration Brillant à base de résine alkyde.
TEINTES : ROYAL Glycéro existe en blanc et teintes prêts à l'emploi. Et peut-être teintée avec nos colorants universels SIPPEC.

PROPRIETES

- Très bon pouvoir garnissant et opacifiant.
- Excellente résistance de la saponification.
- Très bonne adhérence avec un bon pouvoir couvrant.
- Résistance au lessivage.
- Grande facilité d'application.
- Très grande facilité de nettoyage du matériel.

DESTINATION

Décoration soignée intérieur et extérieur sur murs neufs et en rénovation des pièces sèches pour locaux tertiaires et résidentiels. Protection et décoration des menuiseries et supports métallique en intérieur et extérieur.

ROYAL GLYCERO BRILLANT

PEINTURE DE DÉCORATION BRILLANT



PREPARATION DES FONDS

- Vérifier l'état de vos murs et plafonds, l'humidité, la moisissure, les trous ainsi que l'état de l'ancienne peinture.
- Lessiver les murs pour le nettoyage des moisissures.
- Passer une couche d'impression de préférence une peinture à huile Mat.
- Pose d'une bâche en plastique.
- Poser du ruban adhésif sur les plinthes, contours fenêtres, portes et boiseries.
- Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.
- Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.
- Pour les supports en rénovation éliminer les parties non adhérentes par décapage, grattage, brossage ou ponçage.

CARATERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect en pot : Peinture légèrement gélifiée

Aspect du film : Brillant tendu

Masse volumique* : 1.22 +/- 0,05 Kg/l

Extrait sec** : en poids: 71 +/- 2%

Brillant Spéculaire 60° : < 90%

Rendement : 8 à 10 m²/kg par couche selon la nature des fonds et le mode d'application.

Séchage (25°C - 80%HR) : Sec : 5 à 6 hr min

Recouvrable : 24 h

Conditionnement : 20kg ; 10kg ; 04kg ; 01kg

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine.

APPLICATION



Brosse, Rouleau, Pistolet.



White spirit



White spirit



10 à 15 % (Brosse, Rouleau)
20% (Pistolet)

HYGIENE ET SECURITE

Respecter les prescriptions d'hygiène et de sécurité

FABRIQUANT

SIPPEC

Abidjan- Zone industrielle – Yopougon

26 BP 614 Abidjan , Cote d'ivoire

Tel : + 225 27 23 53 64 64

Email : info@sippec.com

www.sippec.com