

FINITION
HAUTE QUALITÉ

- ▶ **POUVOIR GARNISSANT**
- ▶ **FACILITÉ D'APPLICATION**
- ▶ **BONNE ADHÉRENCE**

CHAMPION VINYLIQUE INTERIEUR MAT

PEINTURE VINYLIQUE INTERIEUR MAT



DEFINITION

Peinture à base de résine copolymère acrylique en phase aqueuse pour travaux usuels.

PROPRIETES

- Bon pouvoir garnissant avec un bon pouvoir couvrant
- Très bonne adhérence avec un blanc impeccable
- Grande facilité d'Application

DESTINATION

Champion vinylique intérieur est recommandé pour murs neufs et pour des rénovations en intérieur.

CARATERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect en pot : liquide onctueux

Aspect du film : mat poché

Couleur : Blanc

Masse volumique* : 1.61 +/- 0,05 Kg/l

Extrait sec ° : en poids: 66 +/- 2%

Brillant Spéculaire 60° : < 3 %

Rendement : 4 à 6 m²/kg par couche selon l'état du support et le mode d'application.

Séchage (25°C - 80%HR) : **Sec** : 30 à 40 min
Recouvrable : 4 h

Stockage : 2 ans en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Teintes : Avec les colorants universel Sippec

Conditionnement : 5Kg / 15Kg / 30Kg

PREPARATION DES FONDS

- En fonction de la nature ou de l'état du support, procéder à un grattage, égrenage ou ponçage pour éliminer toute partie non adhérente.
- S'assurer que les murs soient secs et exempts de toute l'humidité ou moisissure.
- Il est néanmoins recommandé d'appliquer une couche de Fixoprim.
- Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des Fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

Appliquer en couches croisées et lisser dans le même sens.



Brosse, Rouleau, Airless.



Eau



Eau



10 à 20 % en première couche
10 à 20 % en deuxième couche

HYGIENE ET SECURITE

Respecter les prescriptions d'hygiène et de sécurité

FABRIQUANT

SIPPEC

Abidjan- Zone industrielle – Yopougon

26 BP 614 Abidjan , Cote d'ivoire

Tel : + 225 27 23 53 64 64

Email : info@sippec.com

www.sippec.com